



Todo incluido

Toro Max está listo para funcionar, nada más sacarlo de la caja sin necesidad de una computadora. Diseñe etiquetas al instante con la pantalla táctil a todo color de 9", el teclado plegable, el mouse inalámbrico y el software de etiquetas incorporado.

Totalmente portátil

Imprima de forma remota en el campo durante horas con una batería opcional.

Software inteligente

LabelForge PRO le permite crear etiquetas estandarizadas para cumplir con los requisitos normativos utilizando plantillas o personalizar etiquetas desde cero.

Garantía de 5 años

Todas las impresoras DuraLabel están garantizadas contra defectos y fallas dentro de los cinco años posteriores a la compra.

DURALABEL TORO MAX

Toro Max es la solución perfecta de etiquetado de seguridad todo en uno de tamaño mediano para cualquier industria. Diseñe e imprima etiquetas y letreros estandarizados y completamente personalizados en cualquier momento y en cualquier lugar.



ALTA CALIDAD

Imprima en suministros de 1/2" a 4" de ancho para crear una variedad de etiquetas y letreros, desde etiquetas y etiquetas pequeñas de inventario hasta letreros de seguridad de OSHA, advertencias de arco eléctrico y marcadores de tubería.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Dimensiones	342.9 mm (ancho) x 260.35 mm (profundidad) x 215.9 mm (alto)
Peso	12,5 libras (5,67 kg).
Tecnología de impresión	Transferencia térmica.
Resolución	300 ppp
Velocidad de impresión	Hast 3" (76.2 mm) por segundo.
Ancho de impresión	0,5" (12.7 mm) - 4,0" (101.6 mm)
Longitud máxima de impresión	120" (3048 mm)
Indicadores	Alimentación, estado de la impresora, estado de los suministros, estado de la batería.
Botones	Alimentación, suministro de alimentación, liberación del teclado, liberación de la pantalla, liberación de la batería.
Conectividad	USB 2.0 (4x USB-A, 1x USB-B), Ethernet
Pantalla	Pantalla táctil capacitiva de 9"
Memoria	Flash de 4 GB, SDRAM de 1 GB
Cortador	Automático
Voltaje de entrada	100-240 VCA
Software	LabelForge PRO (módulo de arco eléctrico, módulo editor de etiquetas, módulo GHS, módulo NFPA, módulo de marcado de tuberías) y visor de PDF.
Tipo de Batería	Li-Ion (se vende por separado)
Temperatura de operación	41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C)
Humedad de funcionamiento	30-85%, sin condensación
Sensores	Sensor reflectante ajustable, sensor transmisor de brecha, sensor de diagnóstico del elemento calefactor
Capacidad de suministro de cinta	361' (110 m) (longitud máxima)
Garantía	5 años
Personalizable	No

