

# brother PTE560BTVP

ROTULADORA INDUSTRIAL



## CARACTERÍSTICAS

## DETALLES

<b>Uso</b>	Manual y portátil con Bluetooth, WiFi y conexión a PC.
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 30 mm/seg.
<b>Previsualización de impresión</b>	Gran pantalla LCD retroiluminada.
<b>Teclado</b>	QWERTY, teclado numérico y teclas de funciones dedicadas.
<b>Teclas de funciones separadas</b>	General, panel frontal, identificación de cables, panel de conexiones, bloque de conexiones eléctricas, códigos de barra y QR.
<b>Corte</b>	Realiza corte y medio corte.
<b>Ancho de cintas</b>	TZe / STe / HSe / HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm.
<b>Impresión</b>	Mangas termocontraíbles, códigos de barra y QR.
<b>Memoria</b>	Hasta 99 rótulos.
<b>Líneas de impresión</b>	Hasta 7 líneas.
<b>Incluye</b>	Software, maletín portátil, cassette de cinta, batería de Li-ion y adaptador.
<b>Garantía</b>	1 año.
<b>Resolución de impresión (dpi)</b>	180 dpi.
<b>Tecnología de impresión</b>	Transferencia Térmica Laminada.
<b>Tipo de impresora</b>	Manual.
<b>Funciones de impresión</b>	Códigos de barras lineales.
<b>Códigos de barras lineales</b>	(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix).
<b>Conectividad</b>	USB v5.0, WLAN IEE 802.11 b/g/n, Wifi Direct y Bluetooth.
<b>Voltaje</b>	220-240 V 50/60Hz.
<b>Opciones de fuente de alimentación</b>	Fuente de alimentación de rango automático, Batería recargable reemplazable.
<b>Familias de cintas compatibles</b>	HGe, TZe, HSe, STe.
<b>Anchos de cinta compatibles</b>	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm.
<b>Formato de suministros</b>	Cartucho con medios continuos.
<b>Tipo de suministro</b>	Etiquetas laminadas.
<b>Ancho de medio máximo</b>	24 mm.
<b>Peso de la unidad (kg)</b>	1.05 kg (sin el casete de cinta y baterías).

