



Xprinter®

Transferencia térmica/térmica directa

XP-TT426B

- Equipado con motor dual
- Velocidad de impresión de hasta 152 mm/s
- Capacidad del rollo de cinta de 300 m, Rodillo de cinta de 25.4 mm (cinta de rollo exterior)
- Soporte para el lenguaje de impresora TSPL-EZ, comandos de Eltron y Zebra
- Grandes ventanas visuales



XP-TT426B
Transferencia térmica/térmica directa



Modelo	XP-TT426B
Resolución	205 DPI
Método de Impresión	Transferencia Térmica/Termoimpresión
Velocidad de Impresión	152 mm (6")
Ancho Máximo de Impresión	108 mm (4.25")
Longitud Máxima de Impresión	1778 mm (70")
Papel para impresión	
Tipo de papel	Continuo, marca negra, plegado en abanico y agujeros perforados
Ancho del papel	25.4-118 mm (1.0-4.6")
Espesor del papel	0.06-0.254 mm (2.36-10 mil)
Diámetro del cono del papel	25.4-76.2 mm (1-3")
Longitud de la Etiqueta	10-1776 mm (0.39-70.7")
Capacidad de Rollo de Etiquetas	127 mm (5") OD (Diámetro Externo)
Capacidad de Cinta	Máx. 300 m
Ancho de la Cinta	110 mm
Diámetro Interno del Núcleo de la Cinta	25.4 mm (1")
Características de Rendimiento	
Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	8MB Flash Memory/64MB SDRAM/Expansible hasta 4GB
Interfaz	Versión estándar: USB
Sensores	Sensor de apertura de cubierta, sensor de marca negra, sensor de cinta
Fuentes/Gráficos/Simbologías	
Fuentes Internas	8 fuentes internas
Códigos de Barras ID	Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) dígitos adicionales, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST.
Códigos 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Rotación	0°, 90°, 180°, 270°
Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Características Físicas	
Dimensiones	299 mm (L) x 235 mm (A) x 198.3 mm (H)
Peso	2.55 kg
Fiabilidad	
Vida útil del cabezal de Impresión	30 km
Software	
Driver	Windows/Linux/Mac; Windows/iOS/Android
SDK	Windows/IOS/Android
Fuente de Alimentación	
Entrada	AC 110-240V, 1.8A, 50-60Hz
Salida	DC 24V, 2.5A, 60W
Opciones	
Opciones de Fábrica	Servidor Ethernet integrado (10/100 Mbps); Interfaz de comunicación RS-232C (2400-115200 bps); *Cortador *Máquina de pelado *Módulo Bluetooth *Módulo WiFi
Opciones del Distribuidor	Soporte externo para rollo de papel y rollo de papel de 1" Placa de extensión para soporte externo de rollo de papel
Condiciones Ambientales	
Operación	5-40°C (41-104°F), Humedad: 25-85% sin condensación
Almacenamiento	-40-60°C (-40-140°F), Humedad: 10-90% sin condensación



ventas@coelpira.com



+51 970 745 431



www.coelpira.com

