

SELLA**MAX**

Al vacío doble cámara



FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

La Empacadora al Vacío de Doble Cámara DZQ600-2SB es un equipo industrial de alto rendimiento diseñado para automatizar los procesos de extracción de vacío, inyección de gas inerte (Nitrógeno), sellado térmico y enfriamiento.

Su diseño de doble cámara basculante permite duplicar la productividad operativa frente a los equipos de campana simple, ya que un solo operario puede preparar y cargar una cámara mientras la otra se encuentra en pleno ciclo de trabajo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Marca:
SellaMax

Modelo:
DZ600-2SB

Categoría:
Selladoras

Portátil:
No

Procedencia:
China

Garantía:
1 año

Principales aplicaciones

Principales aplicaciones e industrias objetivo:

Snacks, Frutos Secos y Panadería Industrial: Papas fritas, chifles, nueces, maní, café en grano, tortillas y pastelería (donde se requiere eliminar el oxígeno sin aplastar el producto).

Industria Cárnica, Láctea y Acuícola: Empaque al vacío y con gas de embutidos, cortes de carne fresca, quesos laminados, pescados y mariscos.

Farmacéutica, Química y Electrónica: Sellado de componentes electrónicos sensibles a la humedad/oxidación (placas PCB, semiconductores) e insumos químicos higroscópicos.

Ventajas Comerciales Clave:

Doble Productividad (Tapa Basculante): Optimiza los tiempos de ciclo y maximiza el rendimiento con un solo operador, alcanzando de 1 a 4 ciclos por minuto (hasta 240 piezas por hora según el tamaño de la bolsa).

Sistema de Inyección de Nitrógeno Integrado: Evita el aplastamiento del producto y extiende considerablemente la vida útil en anaquel de alimentos sensibles.

Construcción Sanitaria: Fabricada íntegramente en acero inoxidable grado alimentario (SS 304), garantizando durabilidad y cumplimiento de normas de salubridad.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220 V 1P
Potencia	1800 W
Velocidad de sellado	0 - 240 piezas por hora
Dimensiones de las cámaras	640 x 400 x 200 mm
Número de cámaras	2
Material	Acero inoxidable 304
Longitud de sellado	600 x 10 mm
Distancia entre sellados	460 mm
Bomba de vacío	20 m3/h x 2
Dimensiones del equipo	1430 x 590 x 1000 mm
Peso con empaque	240 kg
Garantía	01 año de garantía por defectos de fábrica

INCLUYE

- 01 Manual
- 01 Destornillador
- 01 Llave Allen
- 02 Cinta de teflón
- 02 Bandas nicrom
- 04 Bandejas
- 01 Aceite ISO 100 (300 ml)

